



ADITIVO ANTIMOHO H40

COD. H40

DESCRIPCION

Aditivo de fácil incorporación que se utiliza para conferir propiedades antimoho-antiverdín a cualquier tipo de pintura plástica, ya sea de interior o exterior. La adición de este producto no altera las propiedades o características de las pinturas y su efecto fungicida y algicida es de larga duración.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Líquido lechoso
Densidad:	0,99 - 1,05 kg/l
En envases de:	250ml

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Proporción de mezcla:

Envases de:

750ml	2 tapones de aditivo
4l	10 tapones ó 1/3 del envase de aditivo
15 y 20l	Todo el envase de aditivo 250ml

Verter la cantidad adecuada de aditivo y, a continuación, mezclar bien con una espátula o bastón hasta la completa homogeneización de ambos productos. Para agitar envases de 15 - 20 litros o pinturas de alta viscosidad es preferible utilizar un agitador mecánico. Finalmente se procede a aplicar la pintura de acuerdo con sus instrucciones de uso.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2008

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934.797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 n°. 21-23
Fax: +34-934.797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.