



HIDROLIN

Fijador al Agua
COD. 056

DESCRIPCION

Fijador sellador sin disolventes de bajo olor para mejorar la adherencia de las pinturas al temple y reforzar las pinturas a la cal o cola y algunas pinturas plásticas. Indicada para superficies de yeso, ladrillo, cemento y hormigón y para sellar las superficies irregulares pulverulentas ó de absorción elevada obteniendo acabados más uniformes. También se puede aplicar como barniz de acabado para dar protección y aspecto satinado a las pinturas acuosas.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica silícea
Color:	Incoloro
Densidad:	1,00 - 1,10 kg/l
Secado, 23°C 60%HR:	30 - 40 minutos
Repintado:	3 - 4 h
Dilución y Limpieza Utensilios:	Agua
Aplicación:	Brocha
Teñido:	Máximo 5% en volumen
Rendimiento:	8 - 14 m ² /l
Volumen Sólidos:	18 - 19%
Frase COV:	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV's 29g/l.
En envases de:	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia.

Como fijador y sellador:

Yeso: Aplicar una capa abundante del producto tal cual o diluido a partes iguales con agua.

Cola o Cal: Diluir con 2 - 4 partes de agua.

Como barniz de acabado:

Pinturas Plásticas: Aplicar el producto tal cual.

Cola o Cal: Diluir con 4 partes de agua la 1ª capa y con 2 partes la 2ª capa.

Para reforzar pinturas al temple o pinturas plásticas económicas puede añadirse entre 10 - 20% de Hidrolin.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934.797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 n°. 21-23
Fax: +34-934.797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.